



MALLA DE REFUERZO PARA MUROS

Descripción del producto: Malla de fibra de vidrio 5 x 5 mm. en rollos de 1,22 mt. x 45,7 mts

Usos: Malla de refuerzo para muros de hormigón, especialmente sistema EIFS.

Datos Técnicos:

		Valores de testeo
Textura	Tejido	Leno
Textura	Urdimbre	(132 * 1) * 2
Textura	Trama	375
Densidad	Urdimbre (puntas/pulgadas)	5
Densidad	Trama (puntas/pulgadas)	5
Peso unitario	Tejido crudo (g/m ²)	125
Peso unitario	Tejido acabado (g/m ²)	145 +5
Contenido de resina		(%)16 +2
Contenido de agua (%)< 1		
Tensión inicial a la tracción	Urdimbre (N/50mm)1300	
Tensión inicial a la tracción	Trama (N/50mm)1600	

Almacenaje: Mantener en lugar seco, protegido de la intemperie y en posición vertical.

Observaciones: La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestro Laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes.

Su aplicación y uso, quedan fuera de nuestro control, por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.