

ADHESIVOS

GEXAFLEX 60



ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

GEXAFLEX 60 es un adhesivo de contacto a base de policloroprenos en solventes, que ofrece excelente resistencia y durabilidad en diversas superficies. Ideal para pegar diversos materiales como Vinílico, Caucho, Madera, entre otros.

PROPIEDADES

- Alta resistencia
- Rápido secado
- Flexible
- Multiuso

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies a unir deben encontrarse limpias, secas y libres de contaminantes tales como polvo, grasa, aceite u otras sustancias que puedan interferir en la adherencia. Se recomienda asegurar una adecuada condición superficial previo a la aplicación del adhesivo para garantizar un óptimo desempeño del producto.

APLICACIÓN

1. Los materiales a pegar deben estar limpios de polvo, grasa y aceite.
2. Pegado sin reactivación por calor:
 - Aplicar Gexaflex 60 en las dos caras.
 - Dejar secar hasta que esté seco al tacto- luego de esto, juntar las dos caras, presionando fuertemente. Dejar reposar al menos dos horas antes de someter a esfuerzo.
 - La resistencia final se alcanza luego de 24 hrs.
3. Pegado con reactivación por calor:
 - Luego de aplicar Gexaflex 60 en los dos materiales dejar secar hasta completa evaporación del solvente (regularmente 24 hrs.). Calentar mediante horno o lámpara ambas superficies con adhesivo. Luego que éste ha recuperado su pegajosidad, unir y presionar fuerte. Al reactivar con temperatura se debe cuidar no quemar la superficie del adhesivo. Nunca someter a llama directa.
4. Gexaflex 60 pega madera, formalita, formica, materiales de construcción en general, gomas de escala, revestimientos cuero y materiales para artesanía, como cartón, papel, etc.



Escanea el QR

Conoce nuestro Sitio web

ADHESIVOS

GEXAFLEX 60

ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Rendimiento Aprox: 3 a 4 m²/litro aplicado de contacto.

PRECAUCIONES

- Adhesivo inflamable.
- Procurar un ambiente ventilado cuando se aplique.
- Mantener lejos de fuentes de calor o fuego directo.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Mantener el envase bien cerrado para prevenir evaporación del solvente y una temperatura de almacenamiento de 5°C a 25°C.
- No contiene Tolueno.
- Duración: 18 meses aproximadamente desde la fecha de elaboración, almacenado en condiciones normales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PROHÍBASE LA VENTA A MENORES DE 18 AÑOS (DECRETO LEY 144, ARTÍCULO 6).



Producto Inflamable

“USESE EN AMBIENTES VENTILADOS. LA INHALACION FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD”
ministerio de salud.

Se recomienda revisar la Hoja de Seguridad correspondiente antes de su uso.

ENVASES

Contenido Neto 18 l Aprox.
Contenido Neto 3,8 l Aprox.

DURACIÓN

En envase cerrado, almacenado en un lugar fresco, seco y con adecuada ventilación, su duración es de aproximadamente dieciocho (18) meses desde la fecha de fabricación.

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.