



GEXACO IMPRIMADOR UNIVERSAL



Descripción

Gexaco Imprimador Universal es un preparador de superficie para tratamiento de sobrelosas y pisos de hormigón absorbentes.

Propiedades

- ✓ Libre de solventes
- ✓ Mejora el rendimiento del adhesivo
- ✓ Mejora la calidad del pegado
- ✓ Actúa como matapolvo
- ✓ Prepara la superficie para su nivelación

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. En caso contrario repárelas previamente con **Gexaco Plasto Cem** o **Gexaco Retape** según tipo de daño detectado sobre la superficie antes de su aplicación.

Aplicación

Dispersión de resina sintética, adecuada para cerrar poros y dar una mayor fuerza de unión, en el pegado de revestimientos a sustratos absorbentes de hormigón, mortero y yeso. Ideal para el tratamiento preliminar de pisos porosos absorbentes y con polvo, antes de la sobrelosa y/o nivelación.

Como matapolvo:

1. Limpie las superficies de polvo (idealmente aspirar), grasa y aceite, y elementos de curado. Remover todo el material suelto.
2. Saque restos de pintura y mortero, y eliminar todo material que impida un óptimo anclaje de la dispersión.
3. Diluya **Gexaco Imprimador** 1:3 - 1:7 en agua dependiendo del grado de absorción de la losa. Losas más absorbentes diluya 1:3 en agua y para las losas menos absorbentes 1:7 en agua.
4. Aplique el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o sistema de espray.



5. Si las superficies son muy absorbentes aplique una segunda mano una vez seca la primera.

Tiempo de Almacenaje

Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5°C y 25°C. Proteger de las heladas. Mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto. Es estable durante 24 meses aprox. desde su fecha de fabricación.

Presentación

Balde 4, 10 y 20 Kg.

Observaciones

- ✓ La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5°C.
- ✓ Mezcle **Gexaco Imprimador** solamente con agua.

Precauciones

- ✓ No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- ✓ Mantenga lejos del alcance de los niños.

GEXA CONSTRUCCIÓN SPA
O'HIGGINS 280B, MAIPÚ
FONO: (2) 2531 2241
www.gexaconstruccion.cl

