



## GEXAFLEX VINÍLICO

### Descripción

Adhesivo acuoso formulado con aditivos y resinas especiales para el pegado de revestimientos vinílicos, de PVC, caucho, en rollos y palmetas.

### Propiedades

- Excelente trabajabilidad
- Alto tack inicial
- Flexible
- Buena adherencia a diferentes soportes y gran resistencia final.
- Uso interior

### Composición

Dispersión de polímero acrílicos con resinas especiales.

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras o grietas y material suelto.

Imprime con **Gexaco Imprimador Universal** para tapar porosidades.

Se ser necesario nivele con **Gexaco Nivelador 250** o bien repate con **Gexaco Plasto Cem** antes de aplicar **Gexaflex Vinílico**.

### Preparación y Aplicación

Mezcle el adhesivo y aplíquelo sobre el piso con una llana dentada de 2mm.

Espero unos 15 a 20 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales) e instale el revestimiento presionando con fuerza. Puede ayudarse con rodillo o con un elemento que permita una presión uniforme pero que no dañe el revestimiento. Presione desde el centro hacia afuera para eliminar el aire atrapado.

### Rendimiento

Balde de 20 Kg. rinde 60 m<sup>2</sup> aprox. con llana 2 mm.



## Tiempo de Almacenaje

12 meses aprox. en envase sellado, ambiente seco y protegido.

## Modo de Limpieza

Remueva el producto antes que seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o retírelo en forma mecánica.

## Observaciones

- Las condiciones ideales de aplicación son entre 5 y 30°C.
- Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, si esto se produce deberá remover la capa superior seca y mezclar con fuerza antes de volver a usarlo.

## Precauciones

- No elimine el producto a través del alcantarillado.

## Presentación

Balde 20 Kg.

---

**Nota** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. O'Higgins 280 Maipú, Santiago-Chile, +56 2 2317 0012

Última Revisión Julio 2017