



GEXACO ESQUINERO

Descripción

Esquinero plástico preformado de alta resistencia con malla de fibra de vidrio.

Usos

Protección de esquinas exteriores para paneles de yeso-cartón.

Datos Técnicos

Composición	Plástico / malla fibra de vidrio
Largo de la tira	2,5 metros
Espesor de la tira plástica	2,5 mm
Ancho de la tira plástica	25 mm x 2
Angulo de la tira plástica	90°
Malla de fibra de vidrio	Resistencia al fuego y alcalinos
Densidad de malla	CAG160 – 6 5x5
Embalaje	Cajas con 50 un.

Almacenaje

Mantener en lugar seco, protegido de la intemperie y de los rayos solares.

Observaciones

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestros laboratorios. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso y quedandfuera de nuestro control, por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.

Nota Las indicaciones de esta publicación se basan en los datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. Ohiggins 280 Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 25312241

Última Revisión Enero 2016