



## GEXAFLEX SIEMPRE VIVO

### Descripción

Adhesivo acuoso a base de resinas para el pegado de palmetas de alfombras y pisos vinílicos. No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC.

### Propiedades

- Fácil de aplicar
- Flexible
- Buena adherencia a diferentes soportes y gran resistencia final.
- Producto con tack permanente, permite pegar y despegar el sustrato varias veces.

### Composición

Dispersión de polímero acrílicos con resinas sintéticas.

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras o grietas y material suelto.

Imprime con **Gexaco Imprimador Universal** para tapar porosidades.

Se ser necesario nivele con **Gexaco Nivelador 250** o bien repate con **Gexaco Plasto Cem** antes de aplicar **Gexaflex Siempre Vivo**.

### Preparación y Aplicación

Mezcle el adhesivo y aplíquelo sobre el piso con una llana dentada de 2mm.

Dar un tiempo abierto entre 10 a 30 minutos (dicho periodo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas) y luego instalar.

### Rendimiento

Balde de 18 Kg. rinde 70 m<sup>2</sup> aprox. con llana 2 mm.



## Tiempo de Almacenaje

12 meses aprox. en envase sellado, ambiente seco y protegido.

## Modo de Limpieza

Remueva el producto antes que seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o retírelo en forma mecánica.

## Observaciones

- Las condiciones ideales de aplicación son entre 5 y 30°C.
- Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, si esto se produce deberá remover la capa superior seca y mezclar con fuerza antes de volver a usarlo.

## Precauciones

- No elimine el producto a través del alcantarillado.

## Presentación

Balde 18 Kg.

---

**Nota** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. O'Higgins 280 Maipú, Santiago-Chile, +56 2 2317 0012

Última Revisión Agosto 2017