

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO IMPRIMADOR TOP



ADITIVO POLIMÉRICO E IMPRIMANTE

## DESCRIPCIÓN

Gexaco Imprimador Top es un aditivo polimérico de alto contenido de sólidos diseñado para mejorar la adherencia y trabajabilidad en mezclas de yesos y morteros cementicios. Su uso permite reducir la cantidad de agua, incrementando la resistencia, flexibilidad e impermeabilidad de las mezclas.

## PROPIEDADES

- Adherencia e impermeabilidad: Aumenta notablemente ambas propiedades.
- Resistencia: Incrementa la resistencia a la compresión y flexotracción.
- Trabajabilidad: Mejora la docilidad del mortero en estado fresco.
- Flexibilidad: Mejora la flexibilidad del mortero una vez endurecido.
- Resistencia química: Alta resistencia a la alcalinidad.

## CARACTERÍSTICAS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aspecto                      | Aditivo polimérico / Líquido      |
| Contenido de sólidos         | Alto contenido                    |
| Resistencia a la alcalinidad | Alta                              |
| Estabilidad de almacenaje    | 24 meses aprox. desde fabricación |
| Presentación                 | Balde de 4, 10 y 20 Kg            |

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO IMPRIMADOR TOP

ADITIVO POLIMÉRICO E IMPRIMANTE

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Para todas las aplicaciones, se deben limpiar las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado. Es necesario remover restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.

**APLICACIÓN**

1. Como Matapolvo: Diluir en razón 1:3 en agua (1 parte de Gexaco Imprimador Top / 3 partes de agua). Aplicar sobre superficies secas con rodillo, brocha o spray. En superficies muy absorbentes, aplicar una segunda mano una vez seca la primera.
2. Como Promotor de Adherencia: Aplicar como pintura, diluyendo 1:1 en agua (1 parte de Gexaco Imprimador Top / 1 parte de agua).
3. Como Mortero de Nivelación: Diluir 1:3 en agua, y agregar esta solución al mortero en proporción 1:2 (1 parte de solución / 2 partes de polvo).
4. Como Sellador de Canterías: Diluir 1:5 en agua, mezclar con cemento hasta obtener una pasta aplicable con brocha. Aplicar uniformemente sobre la cantería para eliminar poros y dejar secar.

**CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:**

50 m<sup>2</sup>/balde/1 mano diluido 1 a 1.

**PRECAUCIONES**

La temperatura ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5 °C. Mezcle Gexaco Imprimador Top solamente con agua. Almacenar en su envase original entre 5 °C y 25 °C. Protéjalo de las heladas y mantenga el envase cerrado cuando no se utilice.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

# GEXACO IMPRIMADOR TOP

ADITIVO POLIMÉRICO E IMPRIMANTE

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.

Mantenga lejos del alcance de los niños.

## ENVASES

Balde de 4, 10 y 20 Kg Aproximadamente.

## DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.



**Escanea el QR**

Conoce nuestro Sitio web

### IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.