



# GEXACO PANEL FIX

## Descripción

**Gexaco Panel Fix** es un mortero polimérico diseñado para reforzar, nivelar y proteger muros exteriores, especialmente con malla de fibra de vidrio en aplicaciones directas sobre el sustrato. Para soluciones de revestimiento térmico exterior (EIFS) **Gexaco Panel Fix** es un versátil mortero que se utiliza para adherir la placa de poliestireno al sustrato, incorporar la malla de fibra de vidrio y enlucir la superficie otorgando un acabado con efecto estuco. Como se trata de un mortero polimérico, su flexibilidad permite un alto desempeño ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

## Propiedades

Presenta gran adherencia sobre concreto, estuco, albañilería, metal, fibrocemento y placas especializadas.  
No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.

## Preparación de la Superficie

1. La superficie debe estar seca y limpia libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. Si la superficie es muy absorbente utilice Gexaco Imprimador para imprimarla, o humedezca previamente antes de **Gexaco Panel Fix**. Asegúrese que los muros estén bien aplomados. En caso de existir imperfecciones, repare el sustrato con **Gexaco Panel Fix** con llana o espátula.
2. Este producto no se especifica para aplicaciones directas sobre superficies de madera, como placas de madera contrachapada y OSB. Para estos casos se debe acondicionar la superficie previa aplicación de **Gexaco Panel Fix** como puente de adherencia antes de la recepción de la placa de poliestireno.

## Aplicación

1. Vierta una bolsa de 25 Kg de **Gexaco Panel Fix** sobre 6 - 7 lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.
2. Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicaciones con malla de fibra de vidrio, se fija la malla en forma vertical, traslapada 10cm entre rollo y rollo con una capa de **Gexaco Panel Fix**, eliminando los excesos de mortero.
3. Una vez seca la superficie se aplica una segunda capa de **Gexaco Panel Fix** para dejar una superficie con apariencia similar a un estuco, lista para recibir el acabado definitivo.

## Datos Técnicos



<b>Color</b>	Gris
<b>Aspecto</b>	Polvo
<b>Densidad</b>	1,46 kg/lt
<b>Rendimiento bolsa 25 Kg.</b>	7 m2 aprox.(aplicación en 2 manos con malla de fibra de vidrio)
<b>Trabajabilidad</b>	> 2 hora a 20 °C

### Tiempo de Almacenaje

6 meses en envase sellado, ambiente seco y protegido.

### Presentación

Bolsa 25 Kg.

### Observaciones

- ✓ La temperatura mínima del ambiente y de la superficie deberá ser de 5°C y subiendo al momento de la aplicación. No aplique el mortero cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea mayor o igual a 30°C.
- ✓ Proteja cuando sea necesario de la desecación prematura evitando corrientes de aire, lluvia y acción directa de la radiación solar.

### Precauciones

- ✓ No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- ✓ **Gexaco Panel Fix** es un producto base cemento y por lo tanto produce una reacción alcalina pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado.
- ✓ Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- ✓ Después de aplicado el mortero lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

---

**Nota** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales.

**GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. Ohiggins 280 Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 25312241**

Última Revisión Enero 2016

