

GEXACO IMPRIMADOR TOP

Descripción

Gexaco Imprimador Top es un aditivo polimérico de alto contenido de sólidos que se agrega a las mezclas de yesos y morteros cementicios para mejorar su adherencia y trabajabilidad. Permite reducir la cantidad de agua mejorando las resistencias, aumentando la flexibilidad e impermeabilidad de dichas mezclas.

Propiedades

- Aumenta la adherencia e impermeabilidad.
- Aumenta las resistencias a la compresión y flexotracción **tracción**
- Aumenta la docilidad del mortero fresco
- Mejora la flexibilidad del mortero endurecido
- Alta resistencia a la alcalinidad

Campos de Aplicación

Como matapolvo:

- Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
- Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
- Diluya **Gexaco Imprimador Top** en razón 1:3 en agua (1 **Gexaco Imprimador Top**/3 Agua).
- Aplicar el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o en forma de spray.
- Si las superficies son muy absorbentes, una vez seca la primera mano, aplique una segunda.

Como promotor de adherencia:

- Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
- Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo.
- Aplíquelo como pintura, diluyéndolo 1:1 en agua (1 **Gexaco Imprimador Top** /1 agua).

Como mortero de nivelación:

- Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
- Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
- Diluya **Gexaco Imprimador Top** 1:3 en agua, y luego esta solución agregarla 1:2 con respecto al mortero (1 solución/2 polvo).

Como sellador de canterías:

- Diluya **Gexaco Imprimador Top** 1:5 en agua, y luego mezcle esta solución con cemento hasta obtener una pasta aplicable con brocha.
- Aplique luego sobre la cantería uniformemente para eliminar los poros de la superficie y deje secar.

Tiempo de Almacenaje

Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5°C y 25°C. Protéjalo de las heladas. Mantenga cerrado el envase cuando no se utilice el producto. **Gexaco Imprimador Top** es estable durante 24 meses aprox. desde su fecha de fabricación.

Observaciones

- La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5°C.
- Mezcle **Gexaco Imprimador Top** solamente con agua.

Precauciones

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.

Presentación

Balde 4, 10 y 20 Kg.

Nota Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinarlas condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestra oficina. :GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. O'Higgins 280 Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 25312241

Última Revisión Julio 2017