



## GEXACO PANEL FINISH

### Descripción

**Gexaco Panel Finish** es un mortero cementicio texturado diseñado como capa de terminación para el sistema de aislamiento de fachadas EIFS. Presenta una excepcional adherencia, flexibilidad y resistencia a las condiciones ambientales, garantizando un óptimo acabado exterior.

Puede ser formulado con diferente granulometría y colores, fabricándose de acuerdo a las distintas necesidades de los clientes.

### Propiedades

- Producto listo para usar.
- Óptima adherencia a superficies cementicias y estucos.
- Excelente trabajabilidad y rendimiento.
- No se fisura ni se retrae una vez fraguado.

### Aplicación

Producto listo para su uso, antes de aplicar mezcle para obtener una pasta homogénea.

Aplique presionando suavemente la pasta con plato de madera sobre el sustrato y para dar la terminación final repase suavemente con movimiento circulares y llana acrílica ( frotador ).

### Preparación de Soportes

#### Muros nuevos:

El estuco nuevo debe tener unas 2 semanas de fraguado mínimo y debe estar seco y libre de polvo y grasa. En caso de necesitar reparaciones en el muro aplique **Gexaco Panel Fix**.

#### Muros antiguos, pintados o cementicios texturizados:

Elimine polvo y suciedad, si hay pintura suelta retírela con espátula.

Para muros muy absorbentes aplique **Gexaco Imprimador Universal** como matapolvo e imprimante.

En caso de presencia de hongos limpie el muro y trátelo con un producto especialmente formulado o bien una solución de cloro, lavándolo luego convenientemente.



## Datos Técnicos

Color	Blanco o color a pedido
Aspecto	Pasta
Rendimiento balde 25 kg	10 m <sup>2</sup> aprox. dependiendo de la granulometría
Trabajabilidad	> 30 min.

## Tiempo de Almacenaje

12 meses en envase sellado, ambiente fresco y seco.

## Presentaciones

Balde 25 kg.

## Observaciones

- Las condiciones óptimas de aplicación son entre 5 y 30°C.
- Tape el producto después del usarlo para evitar un secado prematuro del mismo.

## Precauciones

- Lave las manos y herramientas usadas con abundante agua.
- No elimine el producto por el alcantarillado.

---

**Nota** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA – Av. O'Higgins 280B Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 2317 0012

Última Revisión Julio 2019